

PRODUCT OVERVIEW

纺织衣物封口机

纺织衣物封口机专业为医疗，无
菌化制造，酒店，干洗店，纺织
行业



hawa

我们一直在制造为衣服和纺织工业中应用的封口包装包装机，在干洗店和洗衣店超过35年。我们所有的产品，首先考虑到用户的需要。我们的行业标准就是行业创新，这就是为什么我们在德国是最创新的中小型企业。

海氏新

产品介绍

纺织衣物封口机



业绩、质量和责任.

你的客户的最高要求是对你的产品和服务，如干洗，洗衣店或服装制造厂。因此，运输包装对客户以及运输在质量体系中起着越来越重要的作用。hawopack产品确保你的衣服和纺织物等交付给客户是清洁无尘的，而高质量的包装能帮助到你的业务生意。

除了完善的保护和视觉吸引力的包装，我们的hawopack产品范围提供了一种灵活的、模块化的、成本效益高的快速解决方案，适合各种应用的包装要求。

我们正在为我们的环境负责——从产品开发到您产品的应用。因此，我们的纺织品包装机是为环保型PE薄膜而设计的。由于脉冲封口工艺的设备只需要少能量，在包装过程中有助于降低运营成本和保护环境。

The logo for GREENTEK features the word "GREENTEK" in a bold, green, sans-serif font. The text is centered within a circular emblem composed of two green curved lines that form a partial circle around the text.

GREENTEK

The logo for GREENTEK features the word "GREENTEK" in a bold, green, sans-serif font. The text is centered within a circular emblem composed of two green curved lines that form a partial circle around the text.

GREENTEK



hp 630 KW
hp 630 KW-P

紧凑，灵活，墙上安装型.

为节省空间考量的包装机，墙上安装型的hp 630. 无论手动操作型hp 630KW还是气动操作型hp 630 KW-P都能满足干衣，洗衣店或者酒店业

- > 膜长度根据衣物长度释放.
- > 适用 PE 膜.
- > hp 630 KW-P: 气动操作模式.
- > hp 700: 封口宽度700mm.



hp 630 KST
hp 630 KST-P

地面站立型

hp 630 KST 是基本型满足干衣，洗衣店和酒店业。内置调节高度功能，移动方便使用灵活

- > 膜长度根据衣物长度释放.
- > 适用 PE 膜.
- > hp 630 KST-P: 气动操作模式.
- > hp 700: 封口宽度700mm.



hp 630 KST-BS
hp 630 KST-P-BS

完美包装

BS是手动底部封口机，让包装更加完美，上下密封保证衣物不掉落；

- > 灵活性：可调节封口高度让膜尺寸更加贴合衣物尺寸，包装质量更好
- > 适用 PE 膜.
- > hp 630 KST-P-BS: 气动操作模式
- > 可选项：封口高度可调节
- > hp 700: 封口宽度700mm.



hp 630 WS

L-型封口包装机.

L-型封口包装机适用连续使用和保证最佳，高稳定性。速度快，2个工位同步运行。

- > 封口时间可调节
- > 封口完成封口棒自动弹起。
- > 磁性开关保持关闭在封口期间。
- > 水平调节封口框架为调节膜的尺寸，控制消耗量。
- > 适用 PE 膜。



hp 500 TM

桌上型入袋封口机

hp 500 tm桌上型，节省空间，固定入袋槽口，快速装袋封口

- > 适用 PE 膜



npl ISZ

手持封口机

手持封口机根据不同的材质膜PP, PVC, PE或者PE/铝箔复合膜进行封口。手持封口机轻便，自动控制启动和关闭脉冲封口

- > 封口长度 200 - 630 mm.
- > 手持或者桌上型固定封口机
- > 无须预热时间。
- > 适用 PE 膜。

纺织衣物封口机系列

	hp 630 KW hp 630 KW-P	hp 630 KST hp 630 KST-P	hp 630 KST-BS hp 630 KST-P-BS	hp 630 WS	hp 500 TM	hpl ISZ 200 hpl ISZ 300 hpl ISZ 450 hpl ISZ 630
F型是直线封口可替换肩部型封口						
应用行业和证书						
适用行业	干衣和洗衣店	干衣和洗衣店	干衣和洗衣店	纺织行业	干衣和洗衣店	纺织业和洗衣店
封口机类型	墙面安装型	地面站立型	地面站立型	L-型封口机	桌上型	手持脉冲式
CE Sign	x	x	x	x	x	x
GS-certified	x	x	x	x	x	x
电参数						
电源	230V,50Hz	230V,50Hz	230V,50Hz	230V,50Hz	230V,50Hz	230V,50Hz
功率	1250 Watt	1250 Watt	2 x 1250 Watt	500 Watt	180 Watt	250 Watt 320 Watt (hpl ISZ 630)
机器参数						
尺寸 (W x D x H)	550 x 800 x 400	810 x 570 x 2030	810 x 670 x 2230	1600 x 1000 x 1000	550 x 800 x 400	
机架	金属烤漆	金属烤漆	金属烤漆	金属烤漆	金属烤漆	金属烤漆
封口类型	脉冲式, 肩部型封口	脉冲式, 肩部型封口	脉冲式, 肩部型封口 底部直线式封口	脉冲式, L型封口	脉冲式	脉冲式
操作方式	手动 气动	手动 气动	手动 气动	半自动	手动	手动
熔接时间			可调节			
封口长度	2 x 320 mm	2 x 320 mm	2 x 320 mm 630 mm (floor welding unit)	630 x 630 mm	500 mm	200 mm 300 mm 450 mm 630 mm
货物最高高度				max. 300 mm		
膜宽	max. 600 mm	max. 600 mm	max. 600 mm	max. 600 mm	max. 500 mm	unlimited
膜厚度	min. 2 x 0,01 mm max. 2 x 0,02 mm	min. 2 x 0,01 mm max. 2 x 0,02 mm	min. 2 x 0,01 mm max. 2 x 0,02 mm	min. 2 x 0,01 mm max. 2 x 0,02 mm	min. 2 x 0,01 mm max. 2 x 0,02 mm	max. 2 x 0,5 mm
气源消耗量	max. 0,9 l/cycle	max. 0,9 l/cycle	max. 0,9 l/cycle			
压力 ²	max. 6 bar	max. 6 bar	max. 6 bar			
重量	40,0 kg 48,5 kg	46,5 kg 55,0 kg	94,5 kg 95,0 kg	103,5 kg	20 kg	1,6 kg / 6,1 kg 1,7 kg / 6,2 kg 1,8 kg / 6,3 kg 2,0 kg / 9,6 kg (tong only / total)
封口膜材质						
热塑料膜 (e.g. PP, PVC, PE) ³	x	x	x	x	x	x
PE-复合纸						x
铝箔复合膜						x

¹ Optionally available with straight welding form.

² Only with pneumatic control.

³ hawo recommends the use of environmentally friendly and completely recyclable PE films for textile packaging.

hawa

For further information about us
and our products please visit
www.hawo.com

上海汉高



Hans Wolf
President & CEO



Christian Wolf
CEO

上海沃精



上海沃精机械制造有限公司
SHANGHAI VOKIN MACHINE MANUFACTURE CO., LTD.
上海市青浦区华新镇华徐公路 3029 弄 5 号
NO.5 Long 3029 Huaxu Road Huaxin Town Qingpu District Shanghai 201705 ,China
Tel: 021-6683 8868 Fax: 021-2302 5180
Website: www.vokin.sh.cn



© 2012 hawo GmbH. All rights reserved. hawo and GreenTek are pending or registered trademarks of hawo GmbH in Germany and many other countries.

hawo GmbH
Obere Au 2-4
74847 Obrigheim / Germany
T +49 (0) 6261 / 9770 - 0
F +49 (0) 6261 / 9770 - 69
info@hawo.com
www.hawo.com